

## HQL Tagbjælker

Meget let tag (Taglast: 25 kg/m<sup>2</sup>)

Taghældning: 0°- 15° & 41°- 50°

Dimension [mm]	Bjælkeafstand c/c [m]				
	0,61	0,81	0,90	1,00	1,22
<b>34 x 100</b>	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6
34 x 133	2,8	2,5	2,4	2,3	2,2
34 x 166	3,5	3,2	3,1	2,9	2,8
34 x 200	4,2	3,8	3,7	3,6	3,3
34 x 233	5,1	4,6	4,5	4,3	4,0
34 x 266	5,8	5,3	5,1	4,9	4,6
34 x 300	6,5	6,0	5,8	5,6	5,2
34 x 333	7,2	6,6	6,4	6,2	5,8
34 x 366	7,9	7,3	7,0	6,8	6,4
34 x 400	8,6	7,9	7,7	7,4	7,0
34 x 433	9,3	8,6	8,3	8,1	7,6
34 x 466	10,0	9,2	8,9	8,7	8,1
<b>45 x 100</b>	2,2	2,0	2,0	1,9	1,8
45 x 133	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4
45 x 166	3,8	3,5	3,4	3,2	3,0
45 x 200	4,6	4,2	4,1	3,9	3,7
45 x 233	5,5	5,1	4,9	4,7	4,4
45 x 266	6,3	5,8	5,6	5,4	5,1
45 x 300	7,1	6,5	6,3	6,1	5,7
45 x 333	7,8	7,2	7,0	6,8	6,4
45 x 366	8,6	7,9	7,7	7,4	7,0
45 x 400	9,4	8,6	8,4	8,1	7,6
45 x 433	10,1	9,3	9,0	8,8	8,3
45 x 466	10,8	10,0	9,7	9,4	8,9
<b>58 x 100</b>	2,5	2,2	2,1	2,1	1,9
58 x 133	3,3	3,0	2,9	2,8	2,6
58 x 166	4,1	3,8	3,6	3,5	3,3
58 x 200	5,0	4,6	4,4	4,3	4,0
58 x 233	6,0	5,5	5,3	5,1	4,8
58 x 266	6,8	6,2	6,0	5,9	5,5
58 x 300	7,6	7,0	6,8	6,6	6,2
58 x 333	8,4	7,8	7,5	7,3	6,9
58 x 366	9,2	8,5	8,3	8,0	7,6
58 x 400	10,0	9,3	9,0	8,7	8,2
58 x 433	10,8	10,0	9,7	9,4	8,9
58 x 466	11,6	10,7	10,4	10,1	9,6

Maksimal fri spændvidde, L



Ved spændvidder markeret med gråt skal påregnes en forholdsvis stor nedbøjning svarende til maks. 1/300 af spændvidden, kontakt venligst Palsgaard Træ - Hampen, hvis der ønskes pilhøjde og dermed også evt. reduktion af dimension.

## HQL Tagbjælker

Meget let tag (Taglast: 25 kg/m<sup>2</sup>)

Taghældning: 16° - 40°

Dimension [mm]	Bjælkeafstand c/c [m]				
	0,61	0,81	0,90	1,00	1,22
<b>34 x 100</b>	1,9	1,7	1,6	1,6	1,5
34 x 133	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0
34 x 166	3,2	2,9	2,8	2,7	2,5
34 x 200	3,9	3,5	3,4	3,3	3,1
34 x 233	4,7	4,3	4,1	4,0	3,7
34 x 266	5,4	4,9	4,7	4,6	4,3
34 x 300	6,0	5,5	5,3	5,2	4,8
34 x 333	6,7	6,1	5,9	5,7	5,4
34 x 366	7,4	6,7	6,5	6,3	5,9
34 x 400	8,0	7,4	7,1	6,9	6,5
34 x 433	8,7	8,0	7,7	7,5	7,0
34 x 466	9,3	8,6	8,3	8,0	7,6
<b>45 x 100</b>	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6
45 x 133	2,8	2,5	2,4	2,4	2,2
45 x 166	3,5	3,2	3,1	3,0	2,8
45 x 200	4,3	3,9	3,8	3,6	3,4
45 x 233	5,1	4,7	4,5	4,4	4,1
45 x 266	5,8	5,4	5,2	5,0	4,7
45 x 300	6,6	6,0	5,8	5,7	5,3
45 x 333	7,3	6,7	6,5	6,3	5,9
45 x 366	8,0	7,4	7,1	6,9	6,5
45 x 400	8,7	8,0	7,8	7,5	7,1
45 x 433	9,4	8,7	8,4	8,2	7,7
45 x 466	10,1	9,3	9,0	8,8	8,2
<b>58 x 100</b>	2,3	2,0	2,0	1,9	1,8
58 x 133	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4
58 x 166	3,8	3,5	3,4	3,3	3,0
58 x 200	4,6	4,2	4,1	3,9	3,7
58 x 233	5,5	5,1	4,9	4,7	4,4
58 x 266	6,3	5,8	5,6	5,4	5,1
58 x 300	7,1	6,5	6,3	6,1	5,8
58 x 333	7,9	7,2	7,0	6,8	6,4
58 x 366	8,6	7,9	7,7	7,5	7,0
58 x 400	9,4	8,7	8,4	8,1	7,7
58 x 433	10,1	9,4	9,1	8,8	8,3
58 x 466	10,9	10,0	9,7	9,5	8,9

Maksimal fri spændvidde, L



Ved spændvidder markeret med gråt skal påregnes en forholdsvis stor nedbøjning svarende til maks. 1/300 af spændvidden, kontakt venligst Palsgaard Træ - Hampen, hvis der ønskes pilhøjde og dermed også evt. reduktion af dimension.